रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 207] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 6, 1971/अग्रहायण 15, 1893

No. 207] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 6, 1971/AGRAHAYANA 15, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 6th December 1971

SUBJECT.—*Import Policy for ball bearings, roller bearings, tapered roller bearings during April,* 1971—*March,* 1972.

No. 168-ITC(PN)/71.—Attention is invited to Appendix 14 to the Import Trade Control Policy Book (Red Book) for the period April '71—March '72, containing the list of banned/restricted types of ball bearings, cylinderical roller bearings, tapered roller bearings falling under S. No. 19/II of the I.T.C. Schedule.

2. The existing entries appearing in Appendix 14 of the Red Book for April' 71—March '72 as in the Annexure to this Public Notice may be deemed to have been substituted by the revised entries shown against them.

ANNEXURE

Page No.of the Red Book for AM72.	Appendix No.	Bearing Size (SKF Reference)	Existing entry in the Red Book for April '71—March '72	Revised entry
1	2	3	4	5
215	14(1)(*a*)	6203	Bore given as *10* mm	Bore should be *17* mm.
215	14 (1) (*a*)	RLS 7	Bore given as 22·*250* mm	Bore should be 22·*225*
215	14 (1) (*a*)	RMS 6	Width given as 17·*465* mm	Width sould be 17·*4625* mm.
215	14 (1) (*a*)	RMS 7	Width given as 17·*455* mm.	Width should be 17·4625 mm.
215	14 (1) (*a*)	EE 3	Bore given as 9·*520* mm. Outside dia given as 22·*250* mm.	Bore should be 9·*525* mm. Outside dia should be 22·*225* mm.
216	14 (1) (*a*)	..	Heading given as " Deep *Grove* Rigid———"	The word *'Grove'* should read as *'Groove'*
216	14(1)(*a*)	..	Heading given as "Self Aligning Ball *Boarn*"	The word ' Bearn ' should be read as *'Bearings'*.
217	14(1)(*a*)	12289 (SRO) (BBL BT2019)	Widths of the inner & outer rings have been interchanged	Widths should be as under:— *35* mm inner ring 24 mm outer ring
218	14(1)(*a*)	VH 6	Outside dia given *as* 44·*45*mm (equavalent of 1 34/"	Outside Fdia should *be* 46·*0375*mm (equivalent of 1 13/16")
218	14(1)(*a*)	VH 8	Outside dia given *as* 58·*7375* mm (equivalent of 2 5/16"	Outside dia should be 61·*9*25 mm (equivalent of 2 7/16"
222	14(2)(*a*)	S 12] (Hoffman)	SKF equivalent number given as *E. 11*	SKF equivalent number should be *EE* 11.
222	14(2)(*a*)	7207B	ISI equivalent number given as *25*BA02	ISI equivalent number should be *35*BA02
222	14(2) (*a*)	7307B	ISI equivalent number given as *25*BA03	ISI equivalent number should be 35BA03.
223	14(2)(*a*)	51107A	Outside dia given as *53*mm	Outside dia should be *52* mm.
223	14(2)(*a*)	51206A	Outside dia given as *53* mm	Outside dia should be *52* mm
225	14(2)(*b*)	..	Heading given as "..above *24·4* mm bore....."	The figure '24·4' should read as '*25·4*'.
225	14(2)(*b*)	[P1054] (ABC)	Aetna equivalent number not given	Aetna equivalent number CB1054 should be shown alongside.
			ISI equivalent number shown as 35TA12.	There is no ISI equivalent number for this size (35TA12) is equivalent ISI number for size 51207.

1	2	3	4	5
225	14(2)(*b*)	51207	ISJ equivalent no. 35TA12 for this size wrongly shown against JP1054(ABC)	ICI equivalent no. 35TA12 should be shown against this size.
226	14(3)(*a*)	..	For double row self aligning ball bng. having dimensions 55 mm × 100 × 25 mm, SKF number shown as 1211.	For this bearing, SKF number should be 2211.
231	14(5)	NH2201 (In foot-note)	SKF number given incorrect.	This should read as NH 2210.
232	14(6)(*a*)	CK-418/ K-414.	Out side dia given as 88·30122 mm.	Outside dia should be 88·50122 mm.
233	14(6)(*a*)	CK-14131/ K-14276	Bore given as 33·8375mm.	Bore should be 33·3375 mm.
234	14(6)(*b*)	CK-20175/ K-21212	Outside dia given as 57.15mm.	Outside dia should be 53·975 mm.
235	14(6)(*b*)	CK-3982X/ K-3920	Width given as 30·0432mm.	Width should be 30·0482 mm.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण।

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1971

विषय.—अप्रैल, 1971—मार्च 1972 के दौरान बाल बेयरिंग, बेलन-बेयरिंग गावदुम आकार के बेलन-बेयरिंग के लिए आयात नीति।

संख्या 168 **आई०टी०सी० (पी०एन०)/71**.—अप्रैल, 1971-मार्च 1972 अवधि के आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रैंडबुक) के परिशिष्ट 14 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता

है जिसमें आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची की क्रम सं० 19/2 के अन्तर्गत आने वाले बाल बेयरिंग, बेलनाकार बेलन-बेयरिंग, गावदुम आकार के बेलन-बेयरिंग की निषेध /प्रतिबन्धित किस्मों की सूची अन्तर्विष्ट है।

2. अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 की रैंडबुक के परिशिष्ट 14 में प्रदर्शित वर्तमान प्रविष्टियों को उनके सामने इस सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध में दी गई परिशोधित प्रविष्टियों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए।

अनुबन्ध

रैंडबुक अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 की पृष्ठ सं०	परिशिष्ट संख्या	बेयरिंग साइज (एसकेएफ संदर्भ)	रैंडबुक अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 में वर्तमान प्रविष्टि	परिशोधित प्रविष्टि
1	2	3	4	5
215	14(1)(ए)	6203	10 मि० मी० के रूप में दिया गया बॉर।	बॉर 17 मि०मी०होना चाहिए।
215	वही	आरएलएस 7	22.250 मि० मी० के रूप में दिया गया बॉर।	बार 22.225 होना चाहिए।
215	वही	आरएमएस 6	17.465 मि० मी० के रूप में दी गई चौड़ाई।	चौड़ाई 17.4625 मि०मी०होनी चाहिए।
215	वही	आरएमएस 7	17.455 मि० मी० के रूप में दी गई चौड़ाई।	चौड़ाई 17.4625 मि० मी० होनी चाहिए।
215	वही	ईई 3	9.520 मि० मी० के रूप में दिया गया बार। 22.250 मि० मी० के रूप में दिया गया बाहरी व्यास।	बार 9.525 मि० मी० होना चाहिए। बाहरी व्यास 22.225 मि० मी० होना चाहिए।
216	वही	—	"डीप ग्रोव रिजिड" के रूप में दिया गया शीर्षक।	"ग्रोव" शब्द को "ग्रूव" पढ़ना चाहिए।

1	2		3	4	5
216	14(1) (ए)	—	"सेल्फ अलाईनिंग बॉल बेयर्न" के रूप में दिया गया शीर्षक ।	"बेयर्न" शब्द को "बेयरिंग्स" पढ़ना चाहिए ।	
217	वही	12289 (एसआरओ) (बीबीएल बीटी 2019)	आन्तरिक और बाहरी घेरों की चौड़ाइयों में अदल बदल कर दी गई है ।	चौड़ाइयां निम्नलिखित होनी चाहिए :— आन्तरिक घेरा 35 मि० मी० बाहरी घेरा 24 मि० मी० ।	
218	वही	बीएच 6	44.45 मि० मी० (1.3/4" के बराबर) के रूप में प्रदर्शित बाहरी व्यास ।	बाहरी व्यास 46.0375 मि०मी० (1.13/16" के बराबर) होना चाहिए ।	
218	वही	बीएच 8	58.7375 मि० मी० (2.5/16" के बराबर) के रूप में दिया गया बाहरी व्यास ।	बाहरी व्यास 61.9125 मि० मी० (2.7/16" के बराबर) होना चाहिए ।	
222	14(2)(ए)	एस 12 (हाफ मेन)	ई 11 के रूप में प्रदर्शित एसकेएफ समतुल्य संख्या ।	एसकेएफ समतुल्य संख्या ईई 11 होनी चाहिए ।	
222	वही	7207 बी	25 बीएमओ 2 के रूप में दिया गया आईएसआई समतुल्य संख्या ।	आईएसआई समतुल्य संख्या 35 बीएमओ 2 होनी चाहिए ।	
222	वही	7307 बी	25 बीएमओ 3 आईएसआई समतुल्य संख्या ।	आईएसआई समतुल्य संख्या 35 बीएमओ 3 होनी चाहिए ।	
223	वही	51107 ए	53 मी० मी० के रूप में दिया गया बाहरी व्यास ।	बाहरी व्यास 52 मि० मी० होना चाहिए ।	
223	वही	51206 ए	53 मि० मी० के रूप में दिया गया बाहरी व्यास ।	बाहरी व्यास 52 मि० मी० होना चाहिए ।	

1	2	3	4	5
225	14(2)(बी)	—	".....24.4 मि० मी० से अधिक बार" के रूप में प्रदर्शित शीर्षक ।	आंकड़ा "24.4" को "25.4" के रूप में पढ़ना चाहिए ।
225	वही	जेपी 1054 (एबीसी)	साथ का समतुल्य शब्द प्रदर्शित नहीं किया गया ।	साथ ही समतुल्य संख्या सीबी 1054 होनी चाहिए ।
			35 टीए 12 के रूप में प्रदर्शित आईएसआई समतुल्य संख्या ।	इस साइज के लिए आईएसआई समतुल्य संख्या नहीं है (साइज 51207 के लिए 35 टीए 12 समतुल्य आईएसआई संख्या है) ।
225	वही	51207	आईएसआई समतुल्य संख्या 35 टीए 12 इस साइज के लिए जीपी 1054 (एबीसी) के सामने गलती से प्रदर्शित की गई है ।	इस साइज के सामने आईएसआई समतुल्य संख्या 35 टीए 12 प्रदर्शित होनी चाहिए।
226	14(3)(ए)	—	55 मि०मी० × 100 मि० मी० × 25 मि०मी० माप वाले डबल रा सैल्फ अलाइनिंग बाल बेयरिंग के लिए प्रदर्शित 1211 एसकेएफ संख्या ।	इस बेयरिंग के लिए एसकेएफ संख्या 2211 होनी चाहिए ।
231	14(5)	एनएच2201 (पाद टिप्पणी में)	दी गई एसकेएफ सख्या अशुद्ध है ।	इसको एनएच 2210 पढ़नी चाहिए ।
232	14(6)(ए)	सीके–418/ के 414	88.30122 मि० मी० के रूप में दिया गया बाहरी व्यास ।	बाहरी व्यास 88.50122 मि०मी होना चाहिए ।

1	2	3	4	5
233	14(6)(ए)	सीके–14131/ के–14276	33.8375 मि०मी० के रूप में दिया गया बार।	बार 33.3375 मि० मी० होना चाहिए ।
235	14(6)(बी)	सीके–21075/ के–21212	57.15 मि०मी० के रूप में दिया गया बाहरी व्यास।	बाहरी व्यास 53.975 मि०मी० होना चाहिए।
235	14(6)(बी)	सीके–3982 एक्स/के– 3920	30.0432 के रूप में दी गई चौड़ाई।	चौड़ाई 30.0482 मि० मी० होनी चाहिए।

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972